

MFP de color SRA3

MP C4503(A)SP
MP C5503(A)SP
MP C6003SP

Copiadora Impresora Fax Escáner



MP C4503(A)SP

45 ppm
B/N
Color

MP C5503(A)SP

55 ppm
B/N
Color

MP C6003SP

60 ppm
B/N
Color

Alcance nuevos niveles de productividad

Optimice la productividad de su oficina con las MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP. Estas rápidas y fiables impresoras multifuncionales de color son perfectas para realizar muchas tareas de oficina. En un mercado con tanta competencia, destacan por admitir el formato SRA3, que cada vez es más demandado y utilizado. Las innovadoras funciones como los PDF con opción de búsqueda, la copia de tarjetas de identificación/DNI y el alimentador dúplex de una sola pasada mejoran la productividad. El controlador de color E-22C opcional ofrece una gestión e igualación del color excepcionales para una impresión profesional.

- Espectacular reproducción de imágenes
- Rápida impresión de SRA3 de 60 cpm
- Alimentador dúplex de una sola pasada
- Amplias posibilidades de acabado
- Bajo consumo de energía





Calidad de imagen superior

Cuando se trata de reproducción de imágenes, las MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP son de las mejores de su clase. Son particularmente adecuadas para trabajos de impresión con muchas imágenes. El flujo unidireccional del revelador garantiza una densidad del tóner uniforme y unos colores vivos en todo momento.

Versátil manejo del papel

Estos dispositivos permiten imprimir marcas de corte en papel SRA3, una función que añade valor a estos dispositivos. Imprima directamente desde la bandeja de papel estándar con gramajes de 300 g/m² (simple) o 256 g/m² (dúplex). Y para imprimir en sobres, ya no necesita el alimentador de sobres opcional; imprímalos directamente desde la segunda bandeja de papel estándar.

Aumento continuo de la productividad

Transforme la productividad de su oficina gracias a las funciones de valor añadido de las MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP. Podrá imprimir, copiar y escanear a gran velocidad y tendrá más tiempo para otras tareas. Sus opciones de acabado profesional le permiten producir documentos atractivos sin salir de su oficina.

Rápida impresión y escaneo

Estos rápidos MFP imprimen a velocidades de hasta 60 cpm. El tiempo de calentamiento es de 20/17/17 segundos, y el tiempo de primera copia es de tan solo 4,0/3,1/3,1 segundos (B/N) y de 5,7/4,5/4,5 segundos (color). Tan solo tarda 6,2/7,3/7,3 segundos en salir del modo en reposo. Escanee a 100 ipm (simple) o 180 ipm (en modo dúplex con el alimentador dúplex de una pasada).



Acabado profesional

Saque el máximo provecho de las versátiles funciones de acabado de estos dispositivos. Mejore sus documentos con el finisher de folletos de 2.000 hojas y la funcionalidad de plegado sin grapas o con el finisher de grapado de 1.000 o 3.000 hojas. También puede utilizar la función de impresión de carteles para imprimir una imagen en varias hojas.



Acelere sus procesos documentales

Si necesita digitalizar rápidamente documentos, le encantará el botón único para escanear. Le permitirá ahorrar mucho tiempo. Solo debe seleccionar el destino que quiera (e-mail, carpeta, USB, FTP etc.) y escanear: así de simple. Otra función muy útil es la función de búsqueda en los PDF, que incrusta texto invisible en imágenes escaneadas en PDF. Así, se reduce el tiempo de búsqueda de documentos.



Controlador de color con excelentes especificaciones

Transforme la velocidad de procesamiento

El controlador de color E-22C se integra a la perfección en estos MFP. Incorpora la última plataforma de Fiery FS100, un procesador Intel de alto rendimiento de 2,9 GHz, una memoria de 2 GB y un potente disco duro de 500 GB. Esta increíble combinación mejorará el rendimiento de procesamiento de los trabajos más complejos.



Funcionamiento sencillo

El controlador de color de Command WorkStation 5 incluye Job Center para la administración de trabajos, y Device Center para la gestión del servidor. Se pueden ver los trabajos en cola, procesados o impresos, así como información general del servidor. Utilice las herramientas de visualización previa para simplificar la creación de documentos y organizar los archivos sea cual sea su aplicación o plataforma.



Múltiples utilidades de EFI

Para optimizar los colores directos, incorporan de serie Pantone Plus y otras opciones de impresión en la nube (EFI PrintMe). Disfrute del área de trabajo visual en 3D con Fiery VUE, y cree documentos fácilmente y con un acabado profesional desde aplicaciones de Microsoft Office. Imprima sin cables con los controladores Fiery desde su iPhone, iPad o iPod Touch sin instalar ninguna aplicación.





Impresionante seguridad documental y respeto por el medio ambiente

Seguridad mejorada

Para evitar la impresión o copia no autorizada de documentos, estos dispositivos vienen con la función de autenticación de usuario mediante contraseña. La Certificación CC, la seguridad de la información de PDF/A y los estándares de almacenaje de documentos electrónicos protegen aún más sus documentos. Asimismo, los niveles de cifrado mejorados aumentan la seguridad del dispositivo.



Compactos y silenciosos

Estos dispositivos son tan silenciosos que casi no los oírás. En modo en espera, los ventiladores se detienen cuando es posible para reducir las emisiones acústicas a cero. Durante la recuperación del modo en espera, los movimientos iniciales de los componentes son mínimos, lo cual reduce todavía más los niveles de ruido. La unidad dúplex integrada ahorra espacio y reduce la superficie que ocupan estos dispositivos, con lo cual tendrá más espacio en la oficina.



Reduzca su consumo energético

Un temporizador de encendido/apagado mejora la disponibilidad del dispositivo y reduce los valores del consumo total de electricidad (TEC). Además, estos MFP ecológicos cumplen con la normativa Energy Star. Esto significa que se produce menos CO₂ al generar la energía necesaria para utilizarlas.



Excelentes MFP de color de Ricoh



- 1 Pantalla táctil de 9 pulgadas
- 2 Segunda bandeja de papel estándar
- 3 Plegador de folletos
- 4 Bandeja de papel con cajón con autocierre

- 5 Unidad dúplex integrada
- 6 Alimentador dúplex de una sola pasada
- 7 Temporizador encendido/apagado
- 8 Componentes de bioplástico

MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	20/17/17 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 5,7/4,5/4,5 segundos B/N: 4/3,1/3,1 segundos
Velocidad de impresión continua:	A todo color: 45/55/60 páginas por minuto B/N: 45/55/60 páginas por minuto
Memoria:	Estándar: 2 GB 2 GB
Unidad de disco duro:	250 GB
Dimensiones (An x La x Al):	587 x 685 x 963 mm
Peso:	100/100/100,5 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Sistema de transferencia electrostática en seco
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6, XPS, Impresión directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opciones: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Resolución de impresión:	Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolo de red:	Estándar: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opciones: IPX/SPX
Entornos Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Entornos Novell® Netware®:	v6.5
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Otros entornos compatibles:	Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	A todo color: Máximo de 80 originales por minuto B/N: Máximo de 80 originales por minuto
Resolución:	Máximo: 1.200 dpi
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Carpeta: SMB, FTP, NCP

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo:	1 segundo(s)
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB Máximo: 28 MB

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Máximo: 4.700 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 3.625 hojas
Gramaje papel:	52 - 300 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.850 W Modo Lista: 110 W Modo de bajo consumo: 69,4 W Modo en reposo: 0,67/0,67/0,69 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1.927/2.664/2.870 W/h
---------------------	---

SOFTWARE

Estándar:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Paquete fuentes Unicode para SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPCIONES

Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral 1.200 hojas, Unidad puente, Finisher 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas, Finisher interno, Finisher folletos 1.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kit de perforación para el finisher de 1.000 hojas, Kit de perforación para el finisher de 2.000 hojas, Kit de perforación para el plegador de folletos, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Mesa con ruedas, Mesa, IEEE 1284 bidireccional, Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware, Navegador, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad de seguridad de datos de copia, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n)

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh España SLU

Av. Via Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.